

РОССИЯ

Нижегородская область
г. Семенов

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЪЕЗДНЫМИ ШПИНДЕЛЕМ

ЕНЦ

наименование изделия
30ч76к
обозначение изделия

СЗ 0326 ПС

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3; т. (831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер
Дата выпуска

Назначение

Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак
н на корпусе литьем



выполне

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение					
Проход номинальный, мм	50	80	100	125	150	200
Масса, кг не более	11,5	19	30,5	42	58	99
Давление рабочее P _p МПа(кгс/см ²)	0,6 (6,0)					
Рабочая среда	Воздух					
Температура рабочей среды, не более	+100С					
Герметичность затвора	соответствует классу «Д» по ГОСТ 54808					
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев ГОСТ Р 54432-2011 тип 21; исполнение уплотнит. поверхности В					
Толщина стенок корпусных деталей	соответствует ОСТ 26-07-817-73					
Привод	ручной					
Климатическое исполнение	У2, УХЛ 4					
Температура окружающей среды	От -35 до +40 С					
Полный средний срок службы	Не менее 10 лет					
Полный средний ресурс циклов	1700					

Изготовление и поставка..... по ТУ 3721-001-00324292-2011

3. Материал основных деталей

Корпус Серый чугуn СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Диски Серый чугуn СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка Серый чугуn СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка резьбовая Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе Серый чугуn СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Уплотнение салыника Колыца графитовые ТРГ
Прокладка Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

Задвижка в сборе 30ч76к;
Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес;
Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч66к соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации - 1год.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеймо ответственного за приемку)

(подпись, дата, фамилия)